

Filtro 3M 60923 · Mixto P100 / Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

● Código Click Safe: P022

3M

60923 · Protección Respiratoria

Cartucho/filtro combinado 3M 60923, con doble aprobación NIOSH como cartucho químico y filtro P100. Requiere una pieza facial 3M compatible de las series 6000, 7000 o Ultimate FX FF-400, que se vende por separado; este cartucho por sí solo no es un equipo respiratorio completo. Según el fabricante, protege contra ciertos vapores orgánicos, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo fugas) y partículas sólidas y líquidas. Se vende por par.



CARACTERÍSTICAS

- Cartucho/filtro combinado con doble aprobación NIOSH: cartucho químico y filtro P100
- Compatible con piezas faciales 3M de las series 6000, 7000 y Ultimate FX FF-400 (se venden por separado)
- Protege contra ciertos vapores orgánicos, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo fugas) y partículas

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- En ambientes con solo aerosoles oleosos, desechar tras 40 horas de uso o 30 días, lo que ocurra primero

⚠ LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS TÉCNICAS

- ⚠ No usar en tareas de arenado (sandblasting)
- ⚠ No usar en atmósferas con menos de 19,5% de oxígeno
- ⚠ No usar cuando la concentración del contaminante sea desconocida, IDLH, o supere 10 veces el PEL con pieza facial de medio rostro (50 veces con rostro completo con ajuste cuantitativo)
- ⚠ No usar con barba u otra condición que impida un buen sello entre el rostro y la mascarilla

Filtro 3M 60923 · Mixto P100 / Vapores Orgánicos y Gases Ácidos · P022 · 3M

NORMAS APLICABLES

NIOSH — Cartucho químico / filtro P100

La selección del EPP debe realizarse según la evaluación de riesgos de cada tarea y las instrucciones del fabricante.

FOTOGRAFÍAS DE DETALLE



Filtro 3M 60923 · Mixto P100 / Vapores Orgánicos y Gases Ácidos — detalle 01

Fuente técnica: documentación oficial del fabricante o proveedor autorizado.